

## Основные технические характеристики сервисных подъемников грузоподъемностью 100 кг.

Высота подъема грузовой кабины, мм	4300
Сервисный уровень, в том числе, мм.	700
Уровни остановок, мм.	+0.700; + 4.300
Грузоподъемность, кг	100
Количество остановок	2
Управление	Кнопочный пост на каждом уровне
Материал отделки кабины	Лист.нерж AISI 304 1,5мм
Габаритные размеры кабины (внутренние) Ширина*глубины*высота, мм	600*600*800
Габаритные размеры подъемника (наружные), мм	850*750*6300
Тип клетки <b>проходная -2 стороны загрузки /выгрузки</b> <b>не проходная -1сторона загрузки /выгрузки</b>	Не проходная
Тип дверей шахты	Дверь распашная двухстворчатая (сплошная обшивка)
Тип ограждения кабины	Рольставни
Блокировка дверей шахты	Электромеханический замок
Механизм подъема	Лебедка на базе мотор-редуктора
Расположение мотор-редуктора	Верхнее
Потребляемая мощность, Кв	0.75
Ток/напряжение, В	3х, 380В
Схема управления	Релейная, 12В
Расположение станции управления	+ 1.500 от уровня пола верхней остановки
Скорость подъема, м/сек	0,18
Устройство безопасности	Ловитель кабины механический при обрыве каната Концевые выключатели: а) ограничивающие крайние верхнее и нижнее положения кабины б) контроля закрытого положения дверей шахты Реле контроля фаз трехфазной электрической сети Тепловое реле
Обшивка каркаса шахты	Не входит в комплектацию
Место установки подъемника	Внутри здания



### Стоимость

<u>Наименование</u>	<u>Стоимость, руб в.т.ч НДС 18%</u>
<u>Грузовой подъемник МЭМП-С-0,1-2-4300</u>	217500,00
<u>Монтаж/пуско-наладка</u>	58250,00
<u>ИТОГО</u>	275750,00

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Количество, шт
Грузовой подъемник МЭМП-С-0.1-2-4300(600*600*800)	1
<b>В комплект поставки входит:</b>	
Шахта металлокаркасная Ш*Г*В,мм: 850*750*6300	1
кабина грузовая (размеры внутренние):600*600*800, мм	1
Съемная полка	1
Рольставни на кабину	1
Дверь распашная двухстворчатая (сплошная обшивка)	2
Лебедка на базе мотор-редуктора (Италия)	1
Концевой этажный выключатель ВПЛГ-03	2
Аварийные выключатели WL-CA 12-2	2
Дверные выключатели AZ-7121	4
Кнопочный пост управления	2
Станция управления	1
Замок электромеханический	2
Паспорт грузового подъемника	1
Инструкция по эксплуатации	1

## ПОРЯДОК ОПЛАТЫ


**70%**-предоплата за оборудование

**15%**-оплата за оборудование по готовности к отгрузке

**15%**-оплата за работы после подписания акта выполненных работ

## Дополнительные опции:

Наименование	Стоимость, руб.
Частотный преобразователь (плавный пуск/остановка), устанавливается только с SIEMENS LOGO	13000
Электронная схема управления (включает в себя установку логического модуля SIEMENS LOGO)	20000
Функция самодиагностики (при заказе грузового подъемника с электронной системой управления на базе логического модуля SIEMENS), при выходе из строя одного из компонентов электрической схемы, на экране отображается характер неисправности.	3000
Дверь вертикально-раздвижная двух панельная (материал изготовления нерж.сталь 1,5)	6700 м2
Дверь вертикально-раздвижная двух панельная (материал изготовления ст. х/к 1,5) окрас грунт/эмаль (цветовая гамма согласно <a href="#">RAL</a> )	3500м2
Антивандальный вызывной пост	4500



**Срок изготовления до 25 рабочих дней**

**Срок проведения монтажных работ 4-7 дней**

**Гарантия на данный тип оборудования составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.**

